



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата : 2014 04 03			
PEMCO Diesel G-11 GEO 15W-40			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 15W-40; Cummins CES 20074; Detroit Diesel PGOS 93K216		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	14,5-15,8	15,80	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	121,75	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	125	137	ASTM D-2270
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -20 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -20°C	7000	7000	ASTM D-5293
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	222	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-35	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,5	4,82	ASTM D-2896
Sulphated ash, % mass Сульфатная зольность, % масс	0,4-0,6	0,6	ASTM D 874
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0880	ASTM D-1298

- 1) Oil can be used in CNG, LNG and LPG/Propane where CES 20074 or DDC 93K216 is required for either Mobile or Stationary engines
- 2) Oil is not recommended for older Cummins CNG engines such as the L 10 G

Responsible analyst : Daiva Burbaite

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT