



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| Дата: 2014 04 03 | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| PEMCO Diesel G-8 5W-30 UHPD | | | |
| PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | SAE 5W-30 ACEA E4; MB 228.5; MAN M 3277; MTU Type 3; Volvo VDS-3; | | |
| Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standard Стандарт | Results Показатели | Test Method МЕТОД |
| Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт | 11.0-12.0 | 11.14 | ASTM D-445 |
| Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт | - | 66.60 | ASTM D-445 |
| Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C | 6600 | 6600 | ASTM D 5293 |
| Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее | 150 | 160 | ASTM D-2270 |
| Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 220 | 224 | ASTM D-92 |
| Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше | -35 | -48 | ASTM D-97 |
| Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее | 12.5 | 12.62 | ASTM D-2896 |
| Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л | 0.9 | 0.862 | ASTM D-1298 |

Соответствует требованиям **IST 1050264-01:2009**

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT