



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

PEMCO Diesel M-50 20W-50 SHPD

<i>Product designation</i> КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 20W-50; API CH-4/CG-4/CF-4/SL; ACEA E3/A3/B3; MB 228.3/229.1; MAN 271		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	> 16.3	17.81	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	155.85	ASTM D-445
Dinamic viscosity (m Pa.s), at 15 ⁰ C Вязкость динамическая сП, при -15 ⁰ C	9500	8450	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	115	126	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C min Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-25	-28	ASTM D-97
Total base no. mg KOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	8.0	8.70	ASTM D-2896
Density at 15, °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.894	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT