



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

Pemco Antifreeze 913+

Control Item	
1. Appearance Внешний вид	yellow liquid жёлтый
1. Density 20 °C, кг/л 2. Плотность при 20 °C, кг/л	1,110-1,140
3. pH (50 ^{0/0} vol.) pH(при разбавлении 1:1 дистиллированной водой)	7-8
4. Freezing point °C (50 ^{0/0} Dilution by vol.) Температура кристаллизации °C (при разбавлении 1:1 дистиллированной водой)	-35
Ethanol content Содержание этилового спирта	0%
Glycol content Содержание моноэтиленгликоля	94%
5. Boiling Point °C, min Температура кипения, °C	160
6. Reserve alkalinity (ml), min Щелочность, ml, не менее	20

PEMCO Antifreeze 913+ complies with the following specification standards:
соответствует ниже предъявленным стандартам:

ASTM D3306/D4340/D4985 SAE J034; NATO S759

Отвечает требованиям:

MB 325.2; MAN 324; GM 1825M/1899M; GM SATURN; OPEL-GM QL130100;

Ford ESE M978B4H-A; Ford AF Plus; John Deere; Renault Typ D; JAGUAR; DAF; SAAB ROVER; BMW.

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT