



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

PEMCO Flushoil

Product designation КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА			SAE 10
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard СТАНДАРТ	Test method МЕТОД	
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	4.5-6.0	ASTM D-445	
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	85	ASTM D-2270	
Total base no. mg KOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	0.5	ASTM D-2896	
Flash point, open cup, °C, min. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190	ASTM D-92	
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-12	ASTM D-97	
Density at 15 °C, kg/l, max Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298	
Content of water Содержание воды	no отс.	ASTM D-95	

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT