



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2014 04 03

PEMCO TO-4 Powertrain Oil SAE 50

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 50; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Allison C4(off-road)		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	>16,3	19,6	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	234,0	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	95	ASTM D-2270
Dinamic Viscosity by Brookfield, cP(mPa s), max Динамическая вязкость по Brookfield, cP(mPa s(-15) °C), макс.		58288	ASTM D-2983
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-27	-30	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	7,5	7,60	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.896	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT