

BPU2540

Реверсивные виброплиты



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Легкая, маневренная универсальная машина

Модель BPU2540 является легким универсальным аппаратом для работ с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, она обладает комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, BPU2540 идеально подходит для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон. Множество продуманных мелочей делает эту модель идеальным устройством для профессионального уплотнения в режиме постоянного использования.

- Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса.
- Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.
- Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления.
- Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

ВРУ2540 Технические характеристики

ВРУ2540А

Рабочие параметры

Рабочая масса	145 кг
центробежная сила	25 кН
Размер опорных плит (Ш x Д)	400 x 703 мм
Толщина опорных плит	10 мм
Высота (без дышла)	647 мм
Рабочая ширина	400 мм
Частота	90 Гц
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	21 м/мин
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	504 м²/ч

Параметры двигателя

Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda
двигатель	GX 160
Рабочий объем	163 см³
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046)	4 кВт
при числе оборотов	3.600 1/мин
Расход топлива	0,8 л/ч
Емкость топливного бака	3,7 л
Силовая передача	От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики.
CO2 (NRSC) *	757 g/kWh

*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.

Изображения.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.