DS70

Дизельная вибротрамбовка

Профессионал в области уплотнительных работ с высоким уровнем сложности

Трамбовка Wacker Neuson с дизельным двигателем станет одним из лидеров Вашего парка дизельных машин. DS 70 – это хорошо сбалансированная машина с компактными габаритами и низким уровнем выбросов CO. Прекрасно подходит для уплотнения вязких, смешанных и крупнозернистых грунтов.

- Дизельный двигатель, в принципе, является самым экологичным двигателем трамбовки, благодаря чему является идеальным выбором для выполнения уплотнительных работ в плохо проветриваемых канавах.
- Кожух звукоизолирован и защищает оператора от шума при работе двигателя и пяты вибротрамбовки.
- Топливный бак большого размера устойчив к воздействию коррозии и оборудован самоочищающимся фильтром. Он отличается длительным сроком службы и минимальной потребностью в техническом обслуживании.
- Единственный рычаг управляет запуском, частотой вращения вала и остановкой двигателя, облегчая работу оператора.
- Специально амортизированная направляющая рукоятка

гасит вибрации и способствует снижению усталости при работе.

DS70 Технические характеристики

Рабочие параметры	
Рабочая масса	83 кг
Размер трамбования (ШхД)	330 x 340 мм
Д x Ш x В	740 x 370 x 1000 мм
Ход поршня на трамбовочном башмаке	75 мм
Число ударов макс.	667 1/мин
центробежная сила	21 кН
Рабочая скорость	8,8 м/мин
Мощность на единицу площади	174 м²/ч
Параметры двигателя	
Тип двигателя	L 48V6
Изготовитель двигателя	Yanmar
двигатель	одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Рабочий объем	219 см³
Производительность (SAE J1349)	2,8 кВт
при числе оборотов	3.450 1/мин
Расход топлива	0,84 л/ч
Объем бака (топливо)	3,4 л
Нормы выбросов	EU Stage V
CO2 (NRSC)	1.068 g/kWh

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.