

Серия WP (15 кН) Виброплиты прямого хода



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Профессионалы в области уплотнительных работ - сделано в Германии

Высокопроизводительные виброплиты серии WP – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Благодаря прочной, долговечной конструкции это идеальный инструмент для профессионального применения в садовом и ландшафтном строительстве, а также при строительстве дорог. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.

- Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме.
- Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износостойчивые ремни.
- Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации.
- Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка.

Серия WP (15 кН) Технические характеристики

	WP1540A	WP1550A
Рабочие параметры		
Рабочая масса кг	86	89
центробежная сила кН	15	15
Размер опорных плит (Ш x Д) мм	430 x 578	498 x 578
Рабочая ширина мм	430	498
Рабочая высота (клиренс) мм	525	527
Частота Гц	98	98
Предварительный запуск м/мин	27	25
Параметры двигателя		
Тип двигателя	4-тактный бензиновый двигатель	4-тактный бензиновый двигатель
Изготовитель двигателя	Honda	Honda
двигатель	GX160	GX160
Рабочий объем см ³	163	163
Мощность двигателя номинальный кВт	3,6	3,6
при числе оборотов 1/мин	3.600	3.600
Расход топлива л/ч	0,8	0,8
Емкость топливного бака л	3,6	3,6
CO ₂ (NRSC) * g/kWh	757	757

Водяной бак объемом 11 литров доступен в качестве опции (Рабочая масса +7 кг).

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.

Изображения.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.