

# RC50

Одновальцовые машины для уплотнения грунта



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## Свободный обзор рабочей зоны и простое управление

Превосходный обзор во всех направлениях делает работу с грунтовыми катками компании Wacker Neuson более безопасной и комфортной. Благодаря компактной конструкции и специальной форме крышки капота рабочая зона и вальцы постоянно находятся в поле зрения сидящего в кресле водителя. Кроме того, простое управление посредством дисплея с интуитивным расположением элементов управления и джойстика облегчает работу и дает водителю возможность быстро освоиться в машине.

- 3-точечное шарнирное сочленение для оптимального комфорта управления
- Регулируемое вращающееся сиденье и простое управление с помощью джойстика
- Максимально простое техобслуживание и большие интервалы сервисного обслуживания
- Максимальный преодолеваемый уклон благодаря инновационной концепции привода и большому углу свеса
- 2 варианта моделей: с гладким или кулачковым вальцом

## RC50 Технические характеристики

	RC50	RC50p
<b>Рабочие параметры Общая информация</b>		
Рабочая масса с ROPS кг	4.815	4.935
Рабочая масса с кабиной кг	5.035	5.155
Рабочая масса макс. кг	6.040	5.530
барабанного типа	гладкий/неразделенный	Основание
<b>Размеры</b>		
Д x Ш x В мм	4.040 x 1.500 x 2.867	4.040 x 1.500 x 2.867
Ширина бандажа мм	1.370	1.370
Диаметр бандажа мм	1.000	1.155
Рабочая ширина мм	1.370	1.370
Дорожный просвет посередине мм	270	270
нагрузка на ось спереди кг	2.625	2.745
нагрузка на ось сзади кг	2.410	2.410
Выступ слева/справа мм	65	65
Радиус поворота мм	3.375	3.375
<b>Рабочие параметры Вибрация</b>		
центробежная сила кН	69	69
Частота вибрации Гц	30	30
амплитудное мм	1,55	1,45
линейное усилие статическая, спереди Н/мм	19,2	20
Скорость передвижения Рабочий ход, макс. км/ч	6	6
Скорость передвижения Транспортировочный ход, макс. км/ч	12,5	12,5
Преодолеваемый уклон с вибрацией %	55	55
Преодолеваемый уклон без вибрации %	60	60
<b>Параметры двигателя</b>		
Тип двигателя	4-цилиндровый дизельный двигатель, V3307-CR-T	4-цилиндровый дизельный двигатель, V3307-CR-T
Изготовитель двигателя	Kubota	Kubota
Число оборотов 1/мин	2.200	2.200
Производительность кВт	55,4	55,4
Нормы выбросов	EU Stage V / EPA Tier 4	EU Stage V / EPA Tier 4
Дополнительная очистка ОГ	DOC-DPF	DOC-DPF
Ходовой привод	гидравлически, с помощью двигателя, установленного в ступице колеса	гидравлически, с помощью двигателя, установленного в ступице колеса
Объем бака л	123	123

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.  
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.