

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-5

Одобрено

- ПАО "АВТОВАЗ"

Соответствует требованиям

- API GL-5
- ZF-TE-ML 07A/08
- MIL L-2105D

Описание продукта

Высококачественное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники. Масло производится с использованием высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел в комбинации с высокоэффективным пакетом присадок.

Область применения

Рекомендуется для механических коробок передач, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 75W-90.

Преимущества

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Высокие противозадирные и противоизносные свойства

НАДЕЖНОСТЬ

Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур

СТАБИЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

Исключительная стойкость загустителя к деструкции обеспечивает стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации

Наименование продукта при заказе: Масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 полусинтетическое SAE 75W-90, API GL-5, СТО 00044434-009-2006

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	16,4
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983 / ГОСТ 1929 (Метод А)	139 711
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	177
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	206
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-44
Трибологические характеристики:	ГОСТ 9490	
-индекс задира, Н		468
-нагрузка сваривания, Н		3 904
-диаметр пятна износа (392 Н), мм		0,9